

Ma configuration - Résumé

[Actualiser](#) [Imprimer](#) [Supprimer](#)

- [Résumé](#)
- Composants de base
- Stockage
- [Carte graphique](#)
- [Cartes PCI](#)
- Périphériques
- [Gestionnaire de périphériques](#)
- Configuration réseau
- [Système](#)
- Logiciels
- [Démarrage](#)

Informations générales

Version du plugin

6.5.1.1

Version de la base

23

Date de la détection

18/02/2013 13:15

Nom de la machine

BERNARD

Résumé

Modules

Windows XP Edition familiale () Service Pack 3

Build: 2600

Version: 5.1

Système

Date d'installation: 15/12/2007

d'exploitation

Utilisateur enregistré: NANARD

Temps d'activité système: 0j 0h:16mn:41s

Intel Pentium 4 640 Cadencé à 3.20 GHz

Fréquence mesurée (core0): 4.27 GHz

Nombre de coeurs: 1 physique(s), 2 logique(s)

Socket: Socket 775 LGA

Processeur

Finesse de gravure: 90 nm

Nom de code: Prescott

Cache du processeur: L1 data: 1x 16 Ko, L2: 1x 16 Ko

Vitesse du bus: 266.86 MHz

Coefficient multiplicateur (core 0): 16

MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD MS-7091
Identificateur du BIOS: 11/09/2005-Grantsdale-6A79DM4IC-00
Fabricant (système): MEDIONPC
Modele (système): MS-7091
Fabricant du bios: Phoenix Technologies, LTD
Version du bios: 6.00 PG
Date: 08/11/2005
Taille: 512 Ko

Carte mère

Pont nord : Intel i915P/i915G
Identifiant de révision: B1

Chipset

Pont sud : Intel 82801FB (ICH6)
Identifiant de révision: 03

1 Go de mémoire totale de type DDR à 266.86 MHz
Barrette Swissbit de 512 Mo
Fréquence maximale: 200 MHz
Bande passante: PC3200
Type de mémoire: DDR
Part Number: SDU06464H1B72MT-50
Numéro de série: 21010000

Mémoire

Barrette Swissbit de 512 Mo
Fréquence maximale: 200 MHz
Bande passante: PC3200
Type de mémoire: DDR
Part Number: SDU06464H1B72MT-50
Numéro de série: FFA24900

Carte Graphique

ASUS EAH6450 Series
Version DirectX installée: 9.0

Disque dur WDCWD1600JD-00HBB0 de 149.05 Go SATA
Firmware: 08.02D08
Numéro de série: WD-WCAL93398579
Température HDD: 39 °C
Temps de fonctionnement: 26715 heures

Disque dur

Disque dur WDCWD1600JD-00HBB0 de 149.05 Go SATA
Firmware: 08.02D08
Numéro de série: WD-WCAL93324787
Température HDD: 44 °C
Temps de fonctionnement: 27206 heures

Disque dur Generic CF Card CF USB Device
Disque dur Generic MS/SD Combo MS USB Device
Disque dur Generic SM/xD Combo SM USB Device
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B
Type: DVD-ROM
Version du firmware: 0L23

Lecteurs optiques

PIONEER DVD RW DVR-109
Type: DVD+R/DL Recorder
Version du firmware: 1.09

RT2500 USB Wireless LAN Card #5

Type d'adaptateur: ethernet

VIA Technologies, Inc. VT6105/VT6106S [Rhine-III]

Type d'adaptateur: ethernet

Réseau

Bluetooth PAN Network Adapter

Type d'adaptateur: ethernet

MS TCP Loopback interface

Type d'adaptateur: Loopback

Cartes multimedia

Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) High Definition Audio Controller

Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI Caicos HDMI Audio [Radeon HD 6400 Series]

Philips Semiconductors SAA7134/SAA7135HL Video Broadcast Decoder

Clavier

PS/2 Keyboard

Souris

PS/2 Compatible Mouse

Viseo 230Ws

Resolution maximum: 1920 x 1080

Taille de l'écran: 22.9" (51 cm x 28 cm)

Ecran(s)

Date de fabrication: 18/03/2011

Ratio d'aspect: 16:9

Type d'entrée vidéo: Reserved Analog Signal

Logitech, Inc. QuickCam Communicate STX

Version USB supportée: 1.10

Elite Silicon USB Audio Device

Version USB supportée: 1.10

Ralink Technology, Corp. RT2570 Wireless Adapter (802.11g WLAN)

Version USB supportée: 2.0

Périphérique USB

Micro Star International Bluetooth Device (SiW)

Version USB supportée: 1.10

X10 Wireless Technology, Inc. Wireless [Transceiver](#) (ACPI-compliant) (USB Receiver)

Version USB supportée: 1.10

Micro Star International Lexar Mobile Card Reader (Card Reader V0.1C)

Version USB supportée: 2.0