

Protocoles de connectivité (suite)

NTP :	Activé(e)
Serveur primaire :	0.0.0.0:123
Serveur alternatif :	0.0.0.0:123
SLP :	Désactivé(e)
SSDP :	Désactivé(e)
WINS :	Activé(e)
FTP :	Passif
Services Web sur le périphérique :	Activé(e)
Détection WS :	Activé(e)
Détection multicast WS :	Activé(e)
Impression WS :	Activé(e)
Numérisation WS :	Désactivé(e)
Services Web	
Enregistrement de service extensible :	Activé(e)
Gestion des modèles de numérisation :	Activé(e)
Xerox Secure Access :	Désactivé(e)
Données de la session :	Activé(e)
Extensions de numérisation :	Activé(e)
Configuration de la machine :	Activé(e)
Configuration authen. et autor. :	Activé(e)

Services

Impression	
Page de garde :	Désactivé(e)
Page de configuration au démarrage :	Désactivé(e)
Pages d'erreur :	Activé(e)
Substitution de papier :	Activé(e)
Priorité magasin :	2,1
Copies par défaut :	1
Type de travail par défaut :	Impression standard
Format support par défaut :	x=210mm, y=297mm
Couleur du support par défaut :	Blanc
Mode d'impression par défaut :	Recto verso
Bac récepteur par défaut :	Output Tray
Mode couleur par défaut :	Couleur
Jeux assemblés par défaut :	Activé(e)
Agrafage par défaut :	Pas d'agrafage
PostScript	
Niveau :	3
Version :	3017.102
Qualité image :	Améliorée
XPS (Spécification papier XML)	
Niveau :	XPS 1.0
Version :	XPS 1.0
Qualité image :	Standard
PCL	
Version :	6
Valeur de pas :	10.00
Valeur de point :	12.00
Nom de la police :	Courier
Lignes par page :	60
Télécopie intégrée :	Installé(e)/activé(e)
Télécopieur ligne1 :	01-34-15-83-94
Télécopieur ligne2 :	-----
Télécopie Internet :	Activé(e)
Délai de confirmation de remise :	10800 secondes
Page de confirmation :	En cas d'erreur
Relevé d'activité :	Activé(e)
Accepter les courriers électroniques sans pièce jointe :	Désactivé(e)
Fax serveur :	Activé(e)
Page de confirmation :	En cas d'erreur
Départ différé :	Désactivé(e)
Protocole de l'espace d'archivage :	FTP
Serveur de l'espace d'archivage :	0.0.0.0
Chemin du document dans l'espace d'archivage :	
Numérisation par flux :	Activé(e)
Page de confirmation :	En cas d'erreur
Protocole de l'espace d'archivage par défaut :	SMB
Serveur de l'espace d'archivage par défaut :	192.168.1.159:445
Chemin de l'espace d'archivage par défaut :	
Références de connexion de l'espace d'archivage par défaut :	Système
Protocole de l'espace d'archivage alternatif 1 :	SMB
Serveur de l'espace d'archivage alternatif 1 :	192.168.1.151:445
Chemin du document dans l'espace d'archivage alternatif 1 :	
Références de connexions de l'espace d'archivage alternatif 1 :	Système
Protocole du groupe de modèles :	SMB
Serveur du groupe de modèles :	192.168.1.159:139
Chemin du groupe de modèles :	

Services (suite)

Numérisation vers un courrier électronique :

Adresse par défaut :	Activé(e)
Nom par défaut :	pcsargenteuil@hotmail.com
Page de confirmation :	Scanner PCS
Envoi auto. à soi :	En cas d'erreur
Sécurité des courriers électroniques :	Désactivé(e)

Numériser vers BAL :

Afficher les boîtes aux lettres par défaut :	Activé(e)
Capacité de stockage (Mo) :	28161.82 MB
Espace utilisé (Mo) :	1560.00 MB
Nettoyage des dossiers publics :	Désactivé(e)
Nettoyage des dossiers créés :	Désactivé(e)
Heure de nettoyage :	Quotidien

Numériser vers le répertoire principal :

Nom convivial :	Désactivé(e)
Nom du modèle :	Désactivé(e)
Créer automatiquement des sous-répertoires :	Désactivé(e)
Ajouter le nom d'utilisateur au chemin :	Désactivé(e)
Créer automatiquement le répertoire avec le nom d'utilisateur :	Désactivé(e)

Imprimer à partir de :

Travaux enregistrés à réimprimer :	Activé(e)
Imprimer via USB :	Activé(e)
Imprimer à partir de la boîte aux lettres :	Désactivé(e)

Comptabilisation

Mode comptabilité :	Aucun
Comptabilité réseau :	Désactivé(e)

Sécurité

Configuration de l'authentification

Authentification IU machine :

Accès aux services :	Localement sur le périphérique
Accès à l'état des travaux :	Déverrouillé
Accès à l'état machine :	Déverrouillé
Authentification IU Web :	Localement sur le périphérique
Autorisation :	Localement sur le périphérique
Extraction de courriers électroniques à partir de LDAP :	Activé(e)

Serveur d'authentification :

Domaine primaire Kerberos :	Désactivé(e)
Adresse primaire Kerberos :	0.0.0.0:88
Domaine Kerberos alternatif 1 :	
Adresse Kerberos alternative 1 :	0.0.0.0:88
Domaine NT SMB :	
Domaine NT SMB alternatif 1 :	
Arborescence NDS par défaut :	
Contexte NDS par défaut :	
Arborescence NDS alternative 1 :	
Contexte NDS alternatif 1 :	
Serveur de contrôleur Smartcard :	
Domaine de contrôleur Smartcard :	
URL OCSP SmartCard :	

Xerox Secure Access :

Serveur Secure Access :	Désactivé(e)
Chemin Secure Access :	0.0.0.0:443

Journal d'audit :

IP Sec :	Désactivé(e)
Filtrage IP :	Désactivé(e)

Certificats de sécurité

Certificat de la machine :	Signé par une autorité de certification
Certificats racine installés :	1

802.1x :

Méthode d'authentification :	Désactivé(e)
EAP-MD5 :	EAP-MD5

Nettoyage

Immédiat :	installé(e)/désactivé(e)
Planifié(e) :	Désactivé(e)
Fréquence planifiée :	Mensuel

Cryptage

FIPS 140-2 :	Désactivé(e)
Cryptage des données utilisateur :	installé(e)/désactivé(e)

Magasins

Magasin 1 :	Standard, Blanc, JIS B5 (182 x 257 mm)
Magasin 2 :	Standard, Blanc, A4 (210 x 297 mm)

Données utilisateur communes

Nom de la machine : xerox8900
 Adresse IP: 192.168.1.28
 Numéro de série de la machine : 3271305507
 Télécopieur ligne1 : 01-34-15-83-94
 Version logiciel système : 071.160.202.26500
 URL de la machine : http://192.168.1.28

Profil de la machine

Nom de la machine : xerox8900
 Numéro de série de la machine : 3271305507
 Identificateur d'inventaire Xerox
 Identificateur d'inventaire client
 N° téléphone Centre Services :
 Téléphone Centre Services Xerox :
 Téléphone Consommables :
 Administrateur système : Nom de l'administrateur système non défini
 Emplacement de la machine : OCP

Matériel de la machine

Carte fax : présent(e)
 Carte d'extension fax : absent(e)
 Taille de la mémoire de la carte fax : 985 MB
 Carte d'interface auxiliaire : absent(e)
 RAM du contrôleur réseau : 1024 MB
 Taille disque contrôleur rés.: used=4662MB/total=160041MB
 Taille mémoire EPC : 508 MB
 Disque image : présent(e)
 Type module finition : Bac simple
 Perforation module finition : Aucun
 Plieuse du module de finition : absent(e)

Configuration générale

Délai mode économie énergie : 120 minutes
 Délai mode veille : 120 minutes
 SMart eSolutions : Inscription effectuée
 Heure de transm. SMart eSolutions : 08:00
 Alertes de messagerie : Activé(e)
 Plan de maintenance : PagePack
 Relevé de configuration au démarrage : Désactivé(e)
 Décalage par rapport à l'heure GMT : 1.00

Versions du logiciel

Logiciel système : 071.160.202.26500
 Contrôleur réseau : 071.161.32710
 Interface utilisateur : 071.161.32713
 Moteur de marquage : 003.003.040
 Contrôleur de copie : 071.161.32710
 Chargeur de documents : 010.061.000
 Module de finition : -----
 Télécopieur : 003.010.011
 Système d'exploitation du contrôleur de copie : 071.162.24310
 Système d'exploitation du contrôleur réseau : 071.162.24310
 Scanner : 030.185.000
 Mise à niveau du logiciel : 160.116.00193
Mises à niveau de la machine :
 Dernière mise à niveau réussie : Activé(e)
 Mises à niveau automatiques planifiées : Septembre 20, 2013 14:31:35
 Mises à niveau automatiques planifiées : Désactivé(e)
 Heure de début de la mise à niveau automatique : Quotidien
 Serveur de mise à niveau automatique : 0.0.0.0:21

Connectivité - connexions physiques

Adresse MAC Ethernet : 9c:93:4e:13:09:f9
 Paramètre de débit Ethernet/duplex : auto
Paramètres USB
 Mode de connexion USB : Outils logiciels
 Délai d'impression : 5 secondes

Protocoles de connectivité

NetWare : Désactivé(e)
 Nom serveur d'impression : XRX9C934E1309F9
 Arborecence NDS: Xerox_DS_Tree
 Contexte NDS: Xerox_DS_Context
 Serveur NDS : 0.0.0.0
 Transport archivage Novell : IP
 Type de trame IPX : ethernet_auto
 N° externe IPX :
AppleTalk : Désactivé(e)
 Nom : XRX9C934E1309F9
 Zone : *
Réseaux Microsoft : Désactivé(e)
 Nom d'hôte SMB: XRX9C934E1309F9
 Nom (partage) d'imprimante : PRINTER
 Groupe de travail: WORKGROUP

Protocoles de connectivité (suite)

TCP/IPV4 : Activé(e)
 Adresse IP: 192.168.1.28
 Masque de sous-réseau: 255.255.255.0
 Routeur/passerelle : 192.168.1.254
 Adressage automatique : STATIQUE
 Serveur DHCP :
 Expiration du bail DHCP : Fri Feb 11 14:43:37 2013 CET
 État de l'adresse auto-affectée : Désactivé(e)
 Adresse auto-affectée : -----
TCP/IPV6 : Désactivé(e)
 Adresse Link-Local :
 Utiliser le préfixe du routeur : Activé(e)
 Adresse globale 1 sans état :
 Adresse globale 2 sans état : ::
 Adresse manuelle :
 Adressage DHCP : Utiliser DHCP comme indiqué par le routeur

Adresse DHCP :
 Passerelle par défaut :
 Préférer DNS IPv6 à IPv4 : Activé(e)
Paramètres DNS :
 Nom d'hôte demandé : xerox8900
 Nom d'hôte vérifié :
 Nom de domaine demandé : live.com
 Nom de domaine vérifié :
 DNS multicast : Désactivé(e)
 IPv4 DNS dynamique : Désactivé(e)
 Libérer l'enregistrement IPv4 DNS : Désactivé(e)
 Libérer l'enregistrement IPv6 DNS : Désactivé(e)
 Serveur DNS primaire : 8.8.8.8
 Serveur DNS alternatif 1 :
 Serveur DNS alternatif 2 :
 Temporisation des connexions : 5
 Ajouter un domaine de périphérique : Activé(e)
 Ajouter des domaines parent : Désactivé(e)
 Liste de recherche des domaines DNS : live.com

HTTP : Activé(e)
 Numéro du port : 80
 HTTP sécurisé (SSL) : Désactivé(e)
 Numéro de port HTTP sécurisé : 443
 Serveur proxy : Désactivé(e)
 Adresse du serveur proxy : 0.0.0.0:8080
 Chemin réseau IPP : http://192.168.1.28:80

SNMP
 SNMP v1/v2 : Activé(e)
 SNMP v3 : Désactivé(e)
LPR/LPD : Activé(e)
 Numéro du port : 515
 Basculement PDL : Désactivé(e)
 Ignorer page de garde PDL : Désactivé(e)

Impression IP brute : Activé(e)
 Port numéro 1 : 9100
 Bidirectionnel : Désactivé(e)
 Délai d'attente de fin de travail : 300
 Basculement PDL : Désactivé(e)

LDAP
 Adresse LDAP primaire : 0.0.0.0:389
 Autre adresse LDAP : 0.0.0.0:389
 Chercher dans la racine du répertoire :
 Références de connexion : Aucun
 SSL : Désactivé(e)
 Références LDAP : Désactivé(e)
 Requête activée : Champ de nom mappé
 Contexte de connexion par défaut :
 État du filtre du carnet d'adresses : Désactivé(e)
 Filtre du carnet d'adresses :
 État du filtre de recherche sur ID utilisateur : Désactivé(e)
 Filtre de recherche sur ID utilisateur :

SMTP
 Serveur SMTP : smtp.live.com:25
 Adresse électronique : pcsargentueil@hotmail.com
 Taille max. des messages (Ko) : 10240
 Nombre de fragments : 1
 Taille totale du travail (Ko) : 300000
 Division des travaux : Division par page
 Références de connexion pour les courriers électroniques automatisés : Aucun
 Références de connexions pour utilisateur Walkup : Aucun

POP3
 Serveur POP3 : 0.0.0.0:110
 Réception des courriers électroniques via POP3 : Activé(e)
 Envoyer confirmation sur demande : Activé(e)
 Pge de garde courrier entrant : Activé(e)