

Résumé

Modules

Système d'exploitation	Windows 7 Professionnel (X64) Service Pack 1 Date d'installation: 19/01/2014
Processeur	Intel Core i3 3240 Cadencé à 3.40 GHz Fréquence mesurée (core0): 1.60 GHz Nombre de coeurs: 2 physique(s), 4 logique(s) Socket: Socket 1155 LGA Température CPU (core 0): 29 °C
Carte mère	Foxconn 2ABF 3.20 SKU Number: D5R79EA#UUW Version du bios: 8.16 Date: 17/07/2013
Chipset	Pont nord : Intel Ivy Bridge Identifiant de révision: 09 Pont sud : Intel H61 Identifiant de révision: B3
Mémoire	4 Go de mémoire totale de type DDR3 à 798.71 MHz Timings mémoire: 11.0 clocks-11 clocks-11 clocks-28 clocks-1 TT Barrette Samsung de 4 Go Fréquence maximale: 800 MHz Bande passante: PC3-12800
Carte Graphique	Intel(R) HD Graphics Version DirectX installée: 11.0
Disque dur	Disque dur WDCWD5000AAKX-60U6AA0 de 465.76 Go SATA III Firmware: 18.01H18 Version du SATA: SATA Rev 2.6 Numéro de série: WD-WCC2ERF45015 Temps de fonctionnement: 4328 heures
Lecteurs optiques	hp CDDVDW SH-216DB Type: DVD-R/DL sequential recording Recorder Version du firmware: HH10

Réseau	Realtek PCIe GBE Family Controller Type d'adaptateur: ethernet
	Software Loopback Interface 1 Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia	Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller
Clavier	Hewlett-Packard KU-0316 Keyboard (HP Basic USB Keyboard)
Souris	Logitech, Inc. RX 250 Optical Mouse (USB-PS/2 Optical Mouse)
Ecran(s)	hp f1723 Fabricant: Hewlett Packard Resolution maximum: 1280 x 1024 Taille de l'écran: 17.1" (34 cm x 27 cm) Date de fabrication: 28/01/2005 Ratio d'aspect: 4:3 Type d'entrée vidéo: Reserved Analog Signal
Périphérique USB	Realtek Semiconductor Corp. USB 2.0 multiscard reader (USB2.0-CRW) Version USB supportée: 2.0
	Logitech, Inc. RX 250 Optical Mouse (USB-PS/2 Optical Mouse) Version USB supportée: 2.0
	Hewlett-Packard KU-0316 Keyboard (HP Basic USB Keyboard) Version USB supportée: 2.0
