



FORMULE PROFESSIONNELLE

FICHE TECHNIQUE

STOP FUITE ET ANTI CONSOMMATION HUILE

Réf.: DA 820

DESCRIPTION

- Régénère et assouplit les bagues d'étanchéité du bas moteur.
- Augmente la viscosité de l'huile à hautes températures, évite le cisaillement du flux d'huile.
- Améliore l'étanchéité de la segmentation.
- Réduit l'usure des pièces en mouvement.
- Améliore les compressions et restaure le bon fonctionnement moteur.
- Réduit la pollution et les fumées d'huile à l'échappement

UTILISATION

- Compatible avec tous les moteurs essence ou diesel avec ou sans turbo, avec ou sans FAP et catalyseur.
- Compatible avec tous les types d'huile, y compris les huiles de synthèse.
- Le moteur étant à sa température de fonctionnement, verser la dose dans le moteur et faire tourner 15 minutes.
- Les résultats s'obtiennent après quelques dizaines de minutes de fonctionnement.
- **Une dose traite un carter allant de 20 à 30 litres**

CARACTERISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES

- Couleur Ambre
- Odeur Huile
- Densité à 20° 0.894

DONNEES DE SECURITE

	SYMBOLE
TOXICITE	Néant
INFLAMMABILITE	Néant
ENVIRONNEMENT	Néant

CONDITIONNEMENT

Carton de 6 Flacons de 1 L

2 Chemin des Fossés 33610 CESTAS

Tel. 05.56.37.83.30

Fax 05.56.37.78.84

contact@dabsfrance.fr

