



FORMULE PROFESSIONNELLE

FICHE TECHNIQUE

VIDANGE CLEANER

Réf.: DA 821

DESCRIPTION

Utilisation avant la vidange

- Dissout les boues, vernis« sludges » déposés à l'intérieur du moteur
- Elimine les gommages et vernis sur la pompe à l'huile, crépine, palier de vilebrequin, les segments et poussoirs hydrauliques.
- Protège de la corrosion, neutralise les suies et résidus de combustion.
- Compatible avec tous les types de moteur; essence ou diesel, avec ou sans turbo, avec tous les types d'huile y compris les huiles de synthèse.
- Evite l'usure prématurée du moteur.
- Supprime la contamination rapide de l'huile neuve lors de la vidange.

UTILISATION

- Le moteur étant à sa température de fonctionnement, ajouter la dose dans l'huile usagée et faire tourner le moteur 15 minutes sans accélérer.
- **Vidanger le moteur et changer impérativement le filtre à huile.**
- **Une dose traite un carter allant de 20 à 30 litres.**

CARACTERISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES

- Couleur Ambre
- Odeur Caractéristique, forte.
- Densité à 20° 0.925

DONNEES DE SECURITE

	SYMBOLE
TOXICITE	Néant
INFLAMMABILITE	Néant
ENVIRONNEMENT	Néant

CONDITIONNEMENT

DA 821 Carton de 6 flacons de 1L



2 Chemin des Fossés 33610 CESTAS

Tel. 05.56.37.83.30

Fax 05.56.37.78.84

contact@dabsfrance.fr