

1-IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / DU MELANGE DE LA SOCIETE / ENTREPRISE

1. 1. Identificateur de produit : MAXI BOOSTER DIESEL

1. 2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées:
Additif Carburant améliorant d'indice de Cétane

1. 3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données sécurité:

DABS SARL
2 Chemin des Fossés
33610 Cestas
Tel : 05.56.37.83.30
Fax : 05.56.37.78.84
contact@dabsfrance.fr

1. 4. N° code du produit: DA510

1. 5. Numéro d'appel d'urgence: FR - INRS Tél: +33 (0)1 45 42 59 59

2-IDENTIFICATION DES DANGERS

2. 1. Classification de la substance ou du mélange:

* Tox. asp. 1 / SGH08 - H304 *
* Sens. cut. 1 / SGH07 - H317 *
* Tox. aiguë 4 / SGH07 - H332 *
* Tox. aq. chron. 2 / SGH09 - H411 *

2. 2. N° CE

Non applicable.

2. 3. Contient:

- Parfum fraise
- Distillats naphthéniques légers (pétrole), hydrotraités
- 2-ethyl hexyl nitrate
- solvant naphta aromatique lourd
- Solvant naphta aromatique léger (pétrole) à faible teneur en benzène (<0.1%)
- COPOLYMERE (Poly succinimide)

2. 4. Éléments d'étiquetage (R- S):



2. 4. 1. Symbole(s):

Xn - Nocif ; N - Dangereux pour l'environnement

2. 4. 2. Phrase(s) R:

43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
65 Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau
67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges

2. 4. 3. Phrase(s) S:

2 Conserver hors de la portée des enfants.
16 Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.
23 Ne pas respirer les gaz / fumées / vapeurs / aérosols.
24/25 Éviter le contact avec la peau et les yeux.
29 Ne pas jeter les résidus à l'égout.
46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
61 Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.

2. 5. Éléments d'étiquetage (CLP-SGH):



Danger

2. 5. 1. Symbole(s) et mention d'avertissement:

2. 5. 2. Mention de danger:

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H332 Nocif par inhalation.

MAXI BOOSTER DIESEL REF DA 510

Version: 4 RE EC/453/2010 - ISO 11014-1

2. 5. 3. Prévention: P261 Eviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
P280 Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
2. 5. 4. Intervention: P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.
P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
P321a Traitement spécifique (voir rubrique n° 4.3.).
P362 Enlever les vêtements contaminés.
P364 Et les laver avant réutilisation.
P301 EN CAS D'INGESTION
P310a Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin.
P331 NE PAS faire vomir.
P391 Recueillir le produit répandu.
P304 EN CAS D'INHALATION
P340 Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
P312a Appeler un CENTRE ANTIPOISON / un médecin en cas de malaise.
2. 5. 5. Stockage: P405 Garder sous clef.
2. 5. 6. Élimination: P501a Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale
2. 6. Information(s) complémentaire(s): EUH 066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

EUH208 Contient du (de la) COPOLYMÈRE (Poly succinimide). Peut déclencher ou produire une réaction allergique.
2. 7. Autres dangers: Réagit avec des acides forts et substances comburantes.

3 – COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3. 1. Composant(s) contribuant aux dangers:

- Distillats naphthéniques légers (pétrole), hydrotraités
 - N° CE: 265-156-6 - N° CAS: .64742-53-6
 - Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119480375-34-0000
 - Conc. (% pds) : 60 < C <= 70
 - R-S :
 - Symbole(s): Xn - Phrase(s) R: 65
 - SGH:
 - * SGH08 - Danger pour la santé - Tox. asp. 1 - H304
 - Divers :
 - DL50 / Cutanée / Lapin = >2000 mg/kg
 - DL50 / Orale / Rat = >5000 mg/kg
 - CL50 / / Poissons = >100 mg/l
 - CL50 / 48h / Algues = >100 mg/l
-
- 2-ethyl hexyl nitrate
 - N° CE: 248-363-6 - N° CAS: 27247-96-7
 - Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119539586-27-0026
 - Conc. (% pds) : 15 < C <= 20
 - R-S :
 - Symbole(s): Xn N - Phrase(s) R: 20/21/22-44-65-66-51/53

MAXI BOOSTER DIESEL REF DA 510

Version: 4 RE EC/453/2010 - ISO 11014-1

- SGH:

* SGH07 - Point d'exclamation - Attention - Tox. aiguë 4 - H302 - H312 - H332

* SGH09 - Environnement - Tox. aq. chron. 2 - H411

- Divers:

DL50 / Ingestion / Rat = >10000 mg/kg

DL50 / Cutanée / Lapin = >5000 mg/kg

• solvant naphta aromatique lourd

- N° CAS: 64742-94-5

- Conc. (% pds) : 1 < C <= 5

- R-S:

Symbole(s): Xn N - Phrase(s) R: 51/53-65-66-67

- SGH:

* SGH07 - Point d'exclamation - Attention - STOT un. 3 - H335 - STOT un. 3. * SGH08 - Danger pour la santé - Tox. asp. 1 - H304

- - - Tox. aq. aiguë 2 - H401(*) * SGH09 - Environnement - Attention - Tox. aq. chron. 1 - H410

• naphtalène

- N° Id: 601-052-00-2 - N° CE: 202-049-5 - N° CAS: 91-20-3

- Conc. (% pds) : 0 < C <= 1

- R-S:

Classification: • Carc. Cat. 3; R40 • Xn; R22 • N; R50-53 •

- SGH:

* SGH07 - Point d'exclamation - Attention - Tox. aiguë 4 - H302 * SGH08 - Danger pour la santé - Canc. 2 - H351

* SGH09 - Environnement - Attention - Tox. aq. chron. 1 - H410

- VME ppm = 10 - VME mg/m³ = 50 - VLE ppm = 15 - VLE mg/m³ = 79

• mesitylène; 1,3,5-triméthylbenzène

- N° Id: 601-025-00-5 - N° CE: 203-604-4 - N° CAS: 108-67-8

- Conc. (% pds) : 0 < C <= 1

- R-S:

Classification: • R10 • Xi; R37 • N; R51-53 •

- SGH:

* SGH02 - Flamme - Attention - Liq. infl. 3 - H226

* SGH07 - Point d'exclamation - Attention - STOT un. 3 - H335

* SGH09 - Environnement - Tox. aq. chron. 2 - H411

- VME ppm = 20 - VME mg/m³ = 100

• Solvant naphta aromatique léger (pétrole) à faible teneur en benzène (<0.1%)

- N° CE: 265-199-0 - N° CAS: 064742-95-6

- Conc. (% pds) : 1 < C <= 5

- R-S:

Symbole(s): Xn N - Phrase(s) R: 10-37-51/53-65-66-67

- SGH:

* SGH02 - Flamme - Attention - Liq. infl. 3 - H226

* SGH07 - Point d'exclamation - Attention - STOT un. 3. - H336 - H335 * SGH08 - Danger pour la santé - Tox. asp. 1 - H304

- - - Tox. aq. aiguë 2 - H401(*) * SGH09 - Environnement - Attention - Tox. aq. chron. 1 - H410

• COPOLYMERE (Poly succinimide)

- Conc. (% pds) : 1 < C <= 5

- R-S:

Symbole(s): Xn - Phrase(s) R: 21/22-43

- SGH:

* SGH07 - Point d'exclamation - Attention - Tox. aiguë 4 - H302 - H312 - Sens. cut. 1 - H317

4-PREMIERS SECOURS

4. 1. Description des premiers secours:

4. 1. 1. Conseils généraux: Ne jamais rien faire absorber par la bouche à une personne inconsciente. Dans tous les cas de doute, ou bien si des symptômes persistent, faire appel à un médecin. Les symptômes sont décrits à la rubrique 11.
4. 1. 2. Inhalation: - Transporter la victime à l'air frais, dans un endroit calme, dans une position demi couchée et si nécessaire appeler un médecin.
- Respiration artificielle et/ou oxygène si nécessaire.
4. 1. 3. Contact avec la peau: - Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.
- Laver au savon avec une grande quantité d'eau.
- Si l'irritation de la peau persiste, consulter un médecin.
4. 1. 4. Contact avec les yeux: Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières en enlevant les verres de contact.
Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin.
4. 1. 5. Ingestion: - NE PAS faire vomir.
- Rincer la bouche, ne rien faire boire, calmer la victime, et la conduire immédiatement à la clinique ou chez le médecin.

4. 2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés:

4. 2. 1. Inhalation: Irrite l'appareil respiratoire et peut provoquer des maux de gorge et déclencher une toux. Les symptômes d'une exposition excessive sont un étourdissement, des maux de tête, une lassitude, des nausées, la perte de conscience, l'arrêt de la respiration.
4. 2. 2. Contact avec la peau: Des composants du produit peuvent être absorbés à travers la peau. Des contacts fréquents ou prolongés peuvent dégraisser ou dessécher la peau, conduisant à une incommodité ou à des dermatites.
4. 2. 3. Contact avec les yeux: irritation légère des yeux (douleur, rougeur)
4. 2. 4. Ingestion: Peut provoquer une irritation de l'appareil digestif, des nausées, des vomissements et des diarrhées. (douleur abdominale)
4. 3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires : Dans tous les cas de doute, ou bien si des symptômes persistent, faire appel à un médecin.

5-MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5. 1. Moyens d'extinction: poudre chimique sèche, mousse résistant aux alcools, dioxyde de carbone (CO₂), eau pulvérisée, sable, terre.
5. 2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange: En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées.
En cas de feu le produit se décompose en: composants toxiques, oxydes de carbone (CO et CO₂), oxydes d'azote (NO_x) et fumées.
Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et se répandent sur le sol.
Voir la rubrique 11 en ce qui concerne la toxicité du produit et la rubrique 10 en ce qui concerne la stabilité et réactivité du produit.
5. 3. Conseils aux pompiers: Utiliser un appareil respiratoire autonome et également un vêtement de protection.
5. 4. Moyen(s) d'extinction à ne PAS utiliser pour raison de sécurité: Ne pas utiliser un jet d'eau.

6-MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6. 1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence: Eviter tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements.
Assurer une ventilation adéquate.
Tenir à l'écart de toute source d'ignition.

6. 2. Précautions pour la protection de l'environnement: Empêcher le liquide d'entrer dans les égouts, les cours d'eau, le sous-sol et les soubassements. Les autorités compétentes seront prévenues de tout déversement accidentel dans un cours d'eau ou dans les égouts.
6. 3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage: Éponger avec un produit absorbant inerte (par exemple du sable, de la sciure, un agglomérant universel, un gel de silice).
Collecter dans des récipients appropriés et fermés pour élimination.
Éliminer comme un déchet dangereux. (voir rubrique n° 13)
6. 4. Référence à d'autres sections: Voir rubrique 8 en ce qui concerne les protections individuelles à utiliser.
Voir la rubrique 13 en ce qui concerne l'élimination des déchets résultant du nettoyage.

7 – MANIPULATION ET STOCKAGE

7. 1. Manipulation:
7. 1. 1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger: Éviter tout contact avec les yeux et la peau et ne pas respirer les vapeurs et brouillards.
Ne pas manger, boire ni fumer dans les endroits où l'on utilise le produit.
Porter un équipement de protection individuel (voir rubrique 8).
7. 1. 2. Mesure(s) d'ordre technique: Température maximum de manipulation: 50°C.
Prévoir une ventilation/aspiration adéquate aux endroits de formation des vapeurs.
7. 1. 3. Conseil(s) d'utilisation(s): Les emballages déjà ouverts doivent être refermés soigneusement et maintenus debout de manière à éviter toute fuite.
7. 2. Stockage:
7. 2. 1. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités: Conserver hors de la portée des enfants.
7. 2. 2. Mesure(s) d'ordre technique: Sol incombustible et imperméable formant cuvette de rétention.
7. 2. 3. Condition(s) de stockage: Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé. 50°C
Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.
Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.
7. 2. 4. Matière(s) incompatible(s) à éloigner: Conserver à l'écart des: acides forts, et substances comburantes.
7. 2. 5. Type de matériaux à utiliser pour l'emballage / conteneur: de même nature que celui d'origine
7. 2. 6. Matériaux d'emballage non adaptés: - Éviter certains plastiques solubles dans le produit.
- caoutchoucs
7. 3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s): Aucune raisonnablement prévisible.

8 – CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

8. 1. Paramètres de contrôle:
8. 1. 1. Limite(s) d'exposition: • naphtalène : VME ppm = 10 - VME mg/m³ = 50 - VLE ppm = 15 - VLE mg/m³ = 79
• mesitylène; 1,3,5-triméthylbenzène : VME ppm = 20 - VME mg/m³ = 100
8. 1. 2. Mesure(s) d'ordre technique: Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits fermés.
Protéger contre les éclaboussures en versant.
8. 2. Contrôles de l'exposition:
8. 2. 1. Protection des voies respiratoires: Pas nécessaire si la ventilation est suffisante.
8. 2. 2. Protection des mains: gants en caoutchouc nitrile

MAXI BOOSTER DIESEL

REF DA 510

Version: 4 RE EC/453/2010 - ISO 11014-1

- | | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. 2. 3. Protection de la peau et du corps: | Porter un vêtement de protection approprié |
| 8. 2. 4. Protection des yeux: | lunettes de sécurité |
| 8. 3. Mesure(s) d'hygiène: | Ne pas manger, ne pas boire ni fumer pendant le travail. Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. |

9- PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9. 1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles:

- | | |
|-------------------------------------------|------------------------|
| 9. 1. 1. Aspect: | liquide |
| 9. 1. 2. Couleur: | ambre |
| 9. 1. 3. Odeur: | caractéristique, forte |
| 9. 1. 4. PHT | Non déterminé. |
| 9. 1. 5. Point / intervalle d'ébullition: | >185 °C |
| 9. 1. 6. Point d'éclair: | > 62 °C |
| 9. 1. 7. Limites d'explosivité: | 0.6 à 7% |
| 9. 1. 8. Densité relative (eau = 1): | 0.91 |
| 9. 1. 9. Viscosité: | Non déterminé. |

9. 2. Autres informations:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 9. 2. 1. Hydrosolubilité: | <0.10% |
| 9. 2. 2. Liposolubilité: | complètement miscible |
| 9. 2. 3. Solubilité aux solvants: | soluble dans la plupart des solvants organiques Soluble dans des hydrocarbures |

10- STABILITE ET REACTIVITE

- | | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. 1. Réactivité: | Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions. |
| 10. 2. Stabilité chimique: | Stable dans les conditions d'utilisation et de stockage recommandées à la rubrique 7. |
| 10. 3. Possibilité de réactions dangereuses: | Exposée à des températures élevées, la préparation peut dégager des produits de décomposition dangereux, tels que monoxyde et dioxyde de carbone, fumées, oxydes d'azote |
| 10. 4. Conditions à éviter: | Ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C |
| 10. 5. Matières incompatibles: | Réagit violemment au contact de: acides forts et substances comburantes |
| 10. 6. Produits de décomposition dangereux: | En cas de hautes températures, des produits de décomposition dangereux peuvent se produire tels que de la fumée, des monoxydes et dioxydes de carbone et oxydes d'azote (NOx). |

MAXI BOOSTER DIESEL REF DA 510

Version: 4 RE EC/453/2010 - ISO 11014-1

11 – INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

- | | |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. 1. Informations sur les effets toxicologiques: | Pas d'information disponible au sujet de la préparation. |
| 11. 2. Toxicité aiguë: | |
| 11. 2. 1. Inhalation: | voir rubrique n° 3 - Hydrocarbures C10, aromatics, <1% naphthalène (N° CE918-911-1) : |
| 11. 2. 2. Contact avec la peau: | voir rubrique n° 3 - Hydrocarbures C10, aromatics, <1% naphthalène (N° CE918-911-1) : - 2-ethyl hexyl nitrate |
| 11. 2. 3. Contact avec les yeux: | Données non disponibles. |
| 11. 2. 4. Ingestion: | voir rubrique n° 3 Hydrocarbures C10, aromatics, <1% naphthalène (N° CE918-911-1) : - 2-ethyl hexyl nitrate |
| 11. 3. Sensibilisation: | Aucune réaction de sensibilisation n'a été observée. |

12 – INFORMATIONS ECOLOGIQUES

- | | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. 1. Toxicité: | Peut être dangereux pour l'environnement. |
| 12. 2. Persistance et dégradabilité: | Le produit n'est que partiellement biodégradable dans le sol et dans l'eau. |
| 12. 3. Potentiel de bioaccumulation: | Pas de bio-accumulation. |
| 12. 4. Mobilité dans le sol: | Produit – Susceptible de se répartir dans les sédiments et la phase solide des eaux usées. Modérément volatil. |
| 12. 5. Résultats des évaluations FBT et vPvB: | Ce produit n'est pas une substance FBT ou vPvB, ou n'en contient pas. |
| 12. 6. Autres effets néfastes: | Pas d'effets néfastes attendus. |
| 12. 6. 1. Toxicité aquatique: | voir rubrique n° 3 - Hydrocarbures C10, aromatics, <1% naphthalène (N° CE918-911-1) : |

13 – CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

- | | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. 1. Méthodes de traitement des déchets: | Ne pas jeter les déchets à l'égout. |
| 13. 2. Emballages contaminés: | L'utilisation de l'emballage est uniquement prévue pour ce produit. Les récipients vides seront recyclés, réutilisés ou éliminés en suivant les règlements locaux. |

MAXI BOOSTER DIESEL REF DA 510

Version: 4 RE EC/453/2010 - ISO 11014-1

14 – INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. 1. Information(s) générale(s): | Transporter le produit conformément aux dispositions de l'ADR pour la route, du RID pour le rail, de l'IMDG pour la mer et de l'ICAO/IATA pour le transport par air. |
| 14. 2. Numéro ONU: | 3082 |
| 14. 3. Voies terrestres (route, directive 94/55/CE / rail, directive 96/49/CE ADR/RID): | |
| 14. 3. 1. Classe(s) de danger pour le transport: | 9 |
| 14. 3. 2. Groupe d'emballage: | III |
| 14. 3. 3. Etiquettes ADR/RID: | 9 |
| 14. 3. 4. Code danger: | 90 |
| 14. 3. 5. Code de classification et dispositions spéciales: | M6 |
| 14. 3. 6. Instructions d'emballage: | F001 IBC003 LP01 R001 |
| 14. 4. Voies maritimes (IMDG): | |
| 14. 4. 1. Classe: | 9 |
| 14. 4. 2. Etiquette(s) IMDG: | 9 |
| 14. 5. Voies aériennes (ICAO/IATA): | |
| 14. 5. 1. ICAO/IATA classe: | 9 |
| 14. 6. Dangers pour l'environnement: | Nbcif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. |
| 14. 7. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur: | Voir rubrique 8 en ce qui concerne les protections individuelles à utiliser. |
| 14. 8. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC: | Non applicable. |
| 14. 9. Autre(s) information(s): | LQ7 |

15 – INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. 1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement: | Règlement 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances.... tel que modifié. |
| 15. 2. Évaluation de la sécurité chimique: | Donnée non disponible. |

16 – AUTRES INFORMATIONS

16. 1. Texte complet des phrases dont le n° figure en rubrique 3:
- R65 Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
 R20/21/22 Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.
 R44 Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée.
 R66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau
 R51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
 R67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges
 R22 Nocif en cas d'ingestion.
 R40 Effet cancérigène suspecté - preuves insuffisantes.
 R50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
 R10 Inflammable.
 R37 Irritant pour les voies respiratoires.
 R21/22 Nocif par contact avec la peau et par ingestion.
 R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
 H302 Nocif en cas d'ingestion.
 H312 Nocif par contact cutané.
 H332 Nocif par inhalation.
 H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
 H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
 H335 Peut irriter les voies respiratoires.
 H401 Toxique pour les organismes aquatiques.
 H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
 H351 Susceptible de provoquer le cancer <indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>.
 H226 Liquide et vapeurs inflammables.
 H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
 H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
16. 2. Avis ou remarques importantes: Les informations données dans cette fiche de données sécurité sont basées sur l'état des connaissances actuelles en notre possession et notre expérience.
 Il est recommandé de transmettre les informations de cette fiche de données de sécurité, éventuellement dans une forme appropriée, aux utilisateurs.
 Aucune responsabilité ne sera acceptée (sauf spécifiée par une loi) survenant suite à l'utilisation de l'information reprise dans cette fiche de données de sécurité.
16. 3. Restrictions: Cette information se rapporte au produit spécifiquement désigné et peut ne pas être valable en combinaison avec d'autre(s) produit(s).
16. 4. Historique:
16. 4. 1. Date de la première édition: 07/12/2005
 16. 4. 2. Date de la révision précédente: 5/09/2013
 16. 4. 3. Date de révision: 19/02/2015
 16. 4. 4. Version: 4
 16. 4. 5. Révision chapitre(s) n°: CLP

DENEGATION DE RESPONSABILITE Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.

Fin du document.