



- Garde-corps en inox 304L brossé
- Poteaux et main courante en tube ø42,4mm / ép. 2mm
- > Sous lisses ø16mm > Habillage partie basse en verre feuilleté 55/2
- > Entraxe maximum conseillé entre poteaux : 1m Conforme aux normes NF P01-012 et P01-013





à partir de 240 €^{HT}/ml **ETOILE**

> Garde-corps en inox 304L brossé > Poteaux et main courante en tube ø42,4mm / ép. 2mm > Habillage en verre feuilleté 55/2

> Entraxe maximum conseillé entre poteaux : 1m Conforme aux normes NF P01-012 et P01-013

















- Garde-corps en inox 304L brossé
- > Poteaux et main courante en tube ø42,4mm / ép. 2mm > Sous lisses en câble inox ø5mm (tension sans tendeur)
- > Habillage partie basse en verre feuilleté 55/2 > Entraxe maximum conseillé entre poteaux : 1m

Conforme aux normes NF P01-012 et P01-013





à partir de 230 €HT/ml **ESPENEL**

Garde-corps en inox 304L brossé > Poteaux en tube ø42,4mm / ép. 2mm > Habillage en verre feuilleté 55/2 > Entraxe maximum conseillé entre poteaux : 1m Conforme à la norme NF P90-306