CrystalDiskInfo 8.3.2 x64

Fichier Edition Fonctions Thèmes Disques Aide Language

Correct
36 °C
C: D:

# Hitachi HTS547575A9E384 750,1 GB

Etat de Santé

**Correct**

Température

**36 °C**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firmware | JE4OA60B | Taille Cache Mémoire | 8192 KB |
| Numéro de Série | 110510J2790054H2L83G | ---- | ---- |
| Interface | Serial ATA | Vitesse Rotation | 5400 RPM |
| Mode de Transfert | ---- \| SATA/300 | Nbre d'allumage | 5269 x |
| Lettre lecteur | C: D: | Fonctionne depuis : | 8557 heures |
| Standard | ATA8-ACS \| ATA8-ACS version 6 | | |
| Caractéristiques | S.M.A.R.T., APM, NCQ | | |

| ID | Détail Caractéristique du ID | Actuel | Maxi | Seuil | Valeurs brutes |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Taux Erreur en Lecture | 100 | 100 | 62 | 000000000000 |
| 02 | Performance général sortie disque | 100 | 100 | 40 | 000000000000 |
| 03 | Temps moyen mise en rotation | 173 | 173 | 33 | 001200000001 |
| 04 | Décompte des cycles de mise en rotation | 88 | 88 | 0 | 000000004CCE |
| 05 | Nombre de secteurs réalloués | 100 | 100 | 5 | 000000000000 |
| 07 | Taux d'erreurs d'accès des têtes | 100 | 100 | 67 | 000000000000 |
| 08 | Performance moyenne des opérations d'acc... | 100 | 100 | 40 | 000000000000 |
| 09 | Heures de Fonctionnement | 81 | 81 | 0 | 00000000216D |
| 0A | Nombre d'essais de relancement de la rotation | 100 | 100 | 60 | 000000000000 |
| 0C | Nombre total de cycles marche/arrêt du dis... | 97 | 97 | 0 | 000000001495 |
| BF | Nombre d'erreurs résultant de chocs ou de ... | 100 | 100 | 0 | 000000000000 |
| C0 | Nombre de fois que l'armature magnétique ... | 99 | 99 | 0 | 000000000173 |
| C1 | Nombre de fois que la tête a changé de pos... | 86 | 86 | 0 | 000000024644 |


| ID | Détail Caractéristique du ID | Actuel | Maxi | Seuil | Valeurs brutes |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | Heures de Fonctionnement | 81 | 81 | 0 | 00000000216D |
| 0A | Nombre d'essais de relancement de la rotation | 100 | 100 | 60 | 000000000000 |
| 0C | Nombre total de cycles marche/arrêt du dis... | 97 | 97 | 0 | 000000001495 |
| BF | Nombre d'erreurs résultant de chocs ou de ... | 100 | 100 | 0 | 000000000000 |
| C0 | Nombre de fois que l'armature magnétique ... | 99 | 99 | 0 | 000000000173 |
| C1 | Nombre de fois que la tête a changé de pos... | 86 | 86 | 0 | 000000024644 |

| C2 | Température interne actuelle. | 166 | 166 | 0 | 003800080024 |
| C4 | Nombre d'opérations de réallocation (remap) | 100 | 100 | 0 | 000000000000 |
| C5 | Nombre de secteurs "instables" | 100 | 100 | 0 | 000000000000 |
| C6 | Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un sec... | 100 | 100 | 0 | 000000000000 |
| C7 | Nombre d'erreurs dans le transfert de donné... | 200 | 200 | 0 | 000000000000 |
| DF | Nombre de fois que la tête a changé de pos... | 100 | 100 | 0 | 000000000000 |