

Procédure de remise à zéro des codes d'erreurs

- Sélecteur en position « Arrêt » **I**
- Presser bouton « Départ Pause » et le maintenir au moins 5 secondes
- Tout **en maintenant toujours le bouton**, mettre le sélecteur en position « Synthétique » (1ère à gauche) **II**
- Au bout de quelques secondes, l'afficheur digital affiche « 8888 », les témoins « Essorage » et « Rinçage » s'allument et restent fixes, le témoin « Départ Pause » clignote. Relâcher « Départ Pause ».
- La machine est à présent en mode test
- Pour tester le moteur, mettre le sélecteur sur le programme « Eco » du côté des programmes coton (Moitié droite du sélecteur, 3ème position **III**) **sans passer par la position « Arrêt »**, c'est à dire en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Presser le bouton « Départ Pause » : Le test se lance et la vitesse s'affiche sur l'afficheur digital. Lorsque la machine atteint sa vitesse max (1400 tr/min sur la mienne), Passer le sélecteur sur « Coton » **IV**. Le moteur ralentit jusque 0. Le test moteur est terminé.
- Mettre le sélecteur sur « Arrêt »
- Les codes d'erreur sont effacés, le moteur est testé et la machine prête à l'emploi.

