

Bon  
30 °C  
C: E:

## ST1000LM035-1RK172 1000,2 GB

État de santé

Bon

Température

30 °C

Firmware LCM2

Numéro de série WL1W000N

Interface Serial ATA

Mode de transfert SATA/600 | SATA/600

Lettre de lecteur C: E:

Standard ACS-3 | ACS-3 Revision 3b

Fonctionnalités S.M.A.R.T., APM, NCQ

Vitesse de rotation 5400 RPM

Nombre d'allumages 1047 fois

heures de fonctionnement 3340 heures

ID	Nom d'attribut	Actuel	Pire valeur	Seuil	Valeurs brutes
07	Taux d'erreurs de recherche	82	60	45	000008D9D432
09	Heures de Fonctionnement	97	97	0	1F0A0000D0C
0A	Nombre d'essais de relancement de la rotati...	100	100	97	000000000000
0C	Nombre total de cycles marche/arrêt du dis...	99	99	20	000000000417
B8	Transfert des données à travers le cache tam...	100	100	99	000000000000
BB	Nombre d'erreurs qui n'ont pas pu être récu...	100	100	0	000000000000
BC	Nombre d'opérations avortées en raison de ...	100	100	0	000000000000
BD	Information réécrite ou réaffectés à une régi...	100	100	0	000000000000
BE	Température interne sur les disques Western ...	70	59	40	00002519001E
BF	Nombre d'erreurs résultant de chocs ou de v...	100	100	0	000000000053
C0	Nombre de fois que l'armature magnétique ...	100	100	0	000000000011
C1	Nombre de fois que la tête a changé de posi...	22	22	0	000000026903
C2	Température interne actuelle.	30	41	0	000B0000001E
C4	Nombre d'opérations de réallocation (remap)	100	100	0	000000000000
C5	Nombre de secteurs "instables"	100	100	0	000000000000
C6	Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un se...	100	100	0	000000000000
C7	Nombre d'erreurs dans le transfert de donnés...	200	200	0	000000000000
F0	Heure de navigation des têtes	97	97	30	606C0000A8F
FE	Fonction conçue pour diminuer la probabilit...	100	100	0	000000000000